



in confezione

Attacco Ø8-10 mm

Serie 537 SP

D Diametro di taglio mm	S Diametro d'attacco mm	L Lunghez. totale mm	CODICE Rotazione destra
10	8	90	537.100.31
12	8	90	537.120.31
14	8	90	537.140.31
15	8	90	537.150.31
16	8	90	537.160.31
18	8	90	537.180.31
20	8	90	537.200.31
22	8	90	537.220.31
24	8	90	537.240.31
25	8	90	537.250.31
26	8	90	537.260.31
28	8	90	537.280.31
30	8	90	537.300.31
32	10	90	537.320.31
35	10	90	537.350.31
38	10	90	537.380.31
40	10	90	537.400.31
45	10	90	537.450.31
50	10	90	537.500.31

Attacco Ø9,5 mm (3/8")

Serie 537 SP

D Diametro di taglio pollici	L Lunghezza totale mm	CODICE Rotazione destra
1/4	90	537.064.31
3/8	90	537.095.31
1/2	90	537.127.31
5/8	90	537.158.31
3/4	90	537.190.31
7/8	90	537.222.31
1	90	537.254.31
1-1/8	90	537.285.31
1-1/4	90	537.317.31
1-3/8	90	537.349.31
1-1/2	90	537.381.31
1-5/8	90	537.413.31
1-3/4	90	537.445.31
1-7/8	90	537.476.31
2	90	537.508.31
2-1/8	90	537.540.31

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Elevata resistenza dei taglienti all'usura
- Acciaio SP
- Punta di centraggio
- 2 taglienti [Z2]
- 2 incisori [V2]

IMPIEGO: esecuzione di fori precisi, a squadra e ben levigati, su legni teneri di ogni dimensione. Foratura con qualsiasi inclinazione per craere ovali od aperture ad arco. Esecuzione di nicchie per fissaggio di guide o supporti.